

DECO PROTECT



EXT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4357 ITC Nº: 931

Mai-2017 (WP 1803)



- Velatura opaca de base aquosa, microporosa, que protege as superfícies de madeira no exterior.
- Combina os benefícios da tecnologia à base de água com os melhores atributos de um revestimento à base de solventes. O Deco Protect é um protetor de longa duração, para todas as estações do ano. Ideal para mobiliário de jardim e madeira no exterior. A secagem rápida assegura duas demãos num dia.
- Contém pigmentos resistentes á luz que protegem contra o ataque dos raios UV.
- Brilho: **Acetinado**
- Disponível nas cores: **Azul, Verde, Baunilha, Cinzento e Branco**

0,75L

2,5L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Velatura opaca	Exterior	Mobiliário de jardim e madeiras

PROPRIEDADES

Fácil de aplicar

Secagem rápida

Repelente de água

Seguro contra animais e plantas

BENEFÍCIOS

Simple de utilizar e adequado para profissionais e bricolage

Permite a execução do trabalho num único dia

Boa impermeabilização, deixando respirar a madeira

Amigo do ambiente

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO: **Aprox. 12 m²/L** (dependendo da natureza e porosidade da superfície)

- SECAGEM AO TATO: **2-4 h**
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS: **após 4 h** (Condições de baixas temperaturas e alta humidade irá prolongar os tempos de secagem)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DENSIDADE: **1,17**

CHEIRO: **Odor suave**

pH: **8**

PONTO DE INFLAMAÇÃO: **Não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 130g/L (2010). Este produto contém no máx. 80g/L COV

DECO PROTECT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF^a 4357 ITC Nº: 931

Mai-2017 (WP 1803)

Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, seca e livre de pó, gordura, brilho ou de qualquer outro revestimentos tais como tinta e verniz.
- No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do produto.
- Em superfícies já pintadas com uma velatura ainda em bom estado, se desejar fazer uma manutenção, proceder a uma limpeza da superfície com uma lixa fina sem exercer muita pressão e aplicar 1 demão de produto.
- Tratar qualquer tipo de bolor ou líquen fazendo uma lavagem com um produto fungicida. Lixar a madeira natural lisa e para remover qualquer tipo de óleos naturais ou resinas limpar com diluente.
- Como tratamento preventivo/curativo, aconselhamos a aplicação de um produto de tratamento contra fungos e insetos xylófagos adequado.
- Evitar a inalação de poeira. Usar uma máscara facial adequada, se lixar a seco.

Aplicação

- Homogeneizar bem antes e durante a utilização do produto.
- Aplicar o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira.
- Geralmente uma demão é suficiente, exceto em madeira nova ou rachada onde devem ser aplicadas duas demãos.
- A cor obtida dependerá da cor e porosidade da madeira e o número de demãos de produto aplicadas.
- No caso de manutenção, proceda primeiro a uma limpeza da superfície com uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique uma demão de produto.

Sistema de aplicação

- Trincha

Limpeza de ferramentas

- Remover o máximo possível de produto da trincha. Lavar imediatamente após a utilização com água morna e detergente.

BONDEX

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso



TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

DECO PROTECT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF^a 4357 ITC Nº: 931

Mai-2017 (WP 1803)

Indicações importantes

- Em algumas madeiras tropicais, o tempo de secagem pode ser mais prolongado. Nestes casos recomenda-se que seja feito um teste de secagem numa área pequena e/ou lavar a superfície com diluente celulósico antes de aplicar o produto.
- Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 10°C ou quando é eminente chover.
- A degradação no exterior é maior em áreas sob condições extremas (exposição sul, sudoeste, superfícies horizontais e arestas). Nestes casos, recomenda-se revisão e manutenção periódica quando se observarem sintomas de degradação.
- Subsequentemente, quando requer uma decoração simples é necessário aplicar uma demão em cada 2 a 3 anos.
- A cor final vai depender da cor e porosidade da superfície da madeira.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

BONDEX

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso



TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacavém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00