

# DECK PROTECT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4358 ITC N°: 933



INT/EXT

Set-2016 (WP 1723)



- Velatura enriquecida com cera que lhe confere repelência á água com uma demão, é de secagem rápida, longa durabilidade e ajuda a resistir a fissuras, a descascamento e perda de brilho. Com uma demão adicional de cor, protege contra o bolor e o crescimento de fungos.
- Aplicação em pavimentos e decks, novos ou envelhecidos
- Brilho: **Mate**
- Disponível nas cores: **Cedro, Carvalho e Teca**

0,75L

2,5L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Velatura aquosa	Interior/Exterior	Decks e escadas de madeira

## PROPRIEDADES

Repara imperfeições

Resistente à abrasão

Hidrófugo e impermeabilizante

Secagem rápida

Proteção fungicida

## BENEFÍCIOS

Renova superfícies envelhecidas

Evita o desgaste provocado por fricção

Cria uma barreira protetora aumentando a durabilidade

Repintura no mesmo dia

Protege contra fungos

## CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

**RENDIMENTO: Aprox. 12 m<sup>2</sup>/L**  
(dependendo da natureza e porosidade da superfície)

- SECAGEM AO TATO: **1 a 2 h**
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS: **4 h**  
(Os tempos de secagem podem aumentar em condições adversas)

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**ASPETO:** Líquido

**CHEIRO:** Odor fraco

**DENSIDADE:** 1,01

**pH:** 8

**Flash Point:** Não inflamável

Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 130g/L (2010). Este produto contém no máx. 10 g/L COV.

# DECK PROTECT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 4358 ITC Nº: 933

Set-2016 (WP 1723)

## Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, seca e livre de pó, gordura, brilho ou de qualquer outro revestimentos tais como tinta e verniz.
- Madeira nova ou exposta deve ser tratada com **Xylophene SOR 2 Refª 1075** para um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insectos.
- No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, decapagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do produto.
- Em superfícies já pintadas com uma velatura ainda em bom estado, se desejar fazer uma manutenção, proceder a uma limpeza da superfície com uma lixa fina sem exercer muita pressão e aplicar 1 demão de produto.
- Cabeças de pregos ou parafusos de carpintaria devem ser rebaixados abaixo da superfície e preenchidos com um betume de madeira adequado.
- Evitar a inalação de poeira. Usar uma máscara facial adequada, se lixar a seco.

## Aplicação

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.
- Aplicar uniformemente o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira. Lixar entre demãos com uma lixa de 220.
- No interior deverá aplicar 2 demãos e no exterior 2 a 3 demãos.
- No caso de manutenção, proceda primeiro a uma limpeza da superfície mediante uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique uma demão de produto.

## Sistema de aplicação

- Trincha.

## Limpeza de ferramentas

- Remover o máximo possível de produto da trincha. Lavar imediatamente após a utilização com água morna e detergente.

## Indicações importantes

- Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios.
- Em algumas madeiras tropicais, o tempo de secagem pode ser mais prolongado. Nestes casos recomenda-se que seja feito um teste de secagem numa área pequena e/ou lavar a superfície com diluente celulósico antes de aplicar o produto.

**BONDEX**

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso



TINTAS DYRUP, S.A.  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-997 Sacavém  
www.dyrup.pt  
Tel.: +351 21 841 02 00

# DECK PROTECT

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF<sup>a</sup> 4358 ITC N<sup>o</sup>: 933

Set-2016 (WP 1723)

## Indicações importantes

- Não aplicar o produto a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 35°C e para humidade relativa superior a 80% (baseado numa média diária). O teor de humidade na superfície deverá ser no máximo de 15% ou 18% (madeiras exóticas)
- A degradação no exterior é maior em áreas sob condições extremas (exposição sul, sudoeste, sup. horizontais e arestas). Nestes casos, recomenda-se revisão e manutenção periódica quando se observarem sintomas de degradação.
- O produto pode desencadear uma reação alérgica.
- Se for necessário um conselho médico, tenha o recipiente do produto ou o rótulo à mão.
- Mantenha fora do alcance de crianças
- Eliminar o conteúdo / recipiente num local de eliminação de resíduos de acordo com as regulamentações locais / nacionais.
- Assegurar uma boa ventilação durante a aplicação e secagem.
- Não entrar em contato com os olhos, a pele ou roupas.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água por alguns minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continue a enxaguar.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. Não use solvente.
- EM CASO DE INGESTÃO: Contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se se sentir indisposto.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**BONDÉX**

Este documento deixa de ser controlado após ter sido impresso



**TINTAS DYRUP, S.A.**  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-997 Sacavém  
www.dyrup.pt  
Tel.: +351 21 841 02 00