

Produktdatablad

Loft- & Væg Ekstra Spærrende 2

2365

Anvendelsesområde

Indendørs på nye og tidligere malede loft og væg af fx træbeklædning, puds, gipsplader, sandspartel, beton, tapet, glasvæv og filt.

Egenskaber

2 i 1 spærregrunder og færdigmaling. Spærre maksimalt for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer fx nikotin, sod og vandskjolder. Er nem at påføre, stænker minimalt, har en god dækkeevne samt en let vaskbar overflade. Kan tones i lyse nuancer.

Klargøring

Rengør med Dyrup Grundrens, vask efter med rent vand.

Bunden skal herefter være ren, tør, fast og bæredygtige samt ikke smittende. Det er afgørende for produktets spærreeffekt, at overfladen er helt tør samt at årsag til vandskade er udbedret inden der males. Sugende bund grundes med Dyrup Pudsgrunder. Kritiske skjolder og pletter, samt listelofter grundes med Dyrup Spærregrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at udgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100% Acryl

Fortynding: Vand.

Skal normalt ikke fortyndes.

Glans v. 60°: Ca. 2 helmat.

Vaskeklasse: 2.

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte.

Berøringstør: Efter 30 minutter.

Overmalbar: Efter 4 timer.

Gennemhærdet: Efter 4 uger.

Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: Ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos Dyrup forhandleren eller på www.dyrup.dk

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.