

Produktdatablade

DYRUP Glasfilt fin

Anvendelsesområde

Indendørs på vægge som vægbeklædning

Egenskaber

Dyrup Glasfilt Fin giver en elegant og fin struktureret overflade på vægge og minimere samtidig revnedannelser. Stikker og drysler minimalt, da den afgiver meget få glasfibre. Styrker overfladens sammenhængsstyrke.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Sugende flader (f.eks. Gips & Sandspartel) grundes med Dyrup Pudsgrunder. Huller og revner spartels og slibes helt glat

- Bagsiden på Glasfilten er den side, der vender ind i rullen
- Der anvendes en klæbemængde på 5 – 8 m²/ liter
- Klæberen påføres på væggen i en ensartet lagtykkelse
- Påfør ikke klæber på et større område end, at Dyrup Glasfilt kan opsættes, mens klæberen er våd.
- Evt. klæber der er kommet på forsiden, fjernes forsigtigt med en fugtig svamp.
- Slutbehandling kan først påbegyndes, når klæberen er tør efter ca. 1 døgn.
- 1 x Dyrup grunder filt & vævgrunder
- 2 X Dyrup vægmaling i den ønskede kvalitet påføres i ensartet lagtykkelse. En ensartet overflade opnås ved at påføre produktet i fyldig lag og afslutte rulning i samme retning.

Gode Råd

Glasfilten skal opsættes i lodrette baner. Overlab dobbelt skæres og det anbefales at anvende vævværktøj.

Tekniske data

Vægt: 35g./m² +- 8%

Bredde: 1m.

Længde: 25m.

Opbevaring: Tørt

Anvendelses område:
indendørs

Opsætningstemperatur:
min. 8°C

Relative luftfugtighed:
under 80%

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00