

Produktdatablade

DYRUP Glasfilt Fin Grundet

Anvendelsesområde

Indendørs på lofter og vægge hvor en glat overflade ønskes.

Egenskaber

Dyrup Glasfilt Grundet sparer en arbejdsgang, da filteren er forgrundet med en god kvalitet hvidpigmentere grunder. Økotex certificeret efter standard 100. Giver en elegant og glat overflade med mindre malingsforbrug.

Kan stødes og dobbeltskæres sammen. Stikker og drysser minimalt, da den afgiver meget få glasfibre. Minimerer revnedannelser.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Sugende flader (f.eks. Gips & Sandspartel) grundes med Dyrup Pudsgrunder.

- Bagsiden på filteren er den side, der vender ind i rullen
- Der anvendes en klæbemængde på 5 – 8 m²/ liter
- Klæberen påføres på væggen i en ensartet lagtykkelse
- Påfør ikke klæber på et større område end, at Dyrup Glasfilt fin Grundet kan opsættes, mens klæberen er våd.
- Evt. klæber der er kommet på forsiden, fjernes forsigtigt med en fugtig svamp.
- Slutbehandling kan først påbegyndes, når klæberen er tør efter ca. 1 døgn.
- 2 X Dyrup vægmaling i den ønskede kvalitet påføres i ensartet lagtykkelse. Ensartet lagtykkelse opnås ved at der påføres et fyldigt lag og afsluttes med rulning i ens retning.

Gode Råd

Filteren skal opsættes i lodrette baner. Det anbefales at anvende vævværktøj.

Tekniske data

Vægt: 100g./m² +- 8%

Bredde: 1m.

Længde: 25m.

Opbevaring: Tørt

Anvendelses område:
indendørs

Opsætningstemperatur:
min. 8°C

Relative luftfugtighed:
under 80%

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00