

Produktdatablade

DYRUP Glasvæv 165

Anvendelsesområde

Indendørs på vægge som vægbeklædning

Egenskaber

Dyrup Glasvæv giver en flot struktureret overflade. skal stødes sammen. Stikker og drysser minimalt, da den afgiver meget få glasfibre. Styrker overfladens sammenhængsstyrke.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Sugende flader (f.eks. Gips & Sandspartel) grundes med Dyrup Pudsgrunder.

- Bagsiden på Glasvæven er den side, der vender ind i rullen
- Der anvendes en klæbemængde på 5 – 8 m²/ liter
- Klæberen påføres på væggen i en ensartet lagtykkelse
- Påfør ikke klæber på et større område end, Dyrup Glasvæv Grundet kan opsættes, mens klæberen er våd.
- Evt. klæber der er kommet på forsiden, fjernes forsigtigt med en fugtig svamp.
- Slutbehandling kan først påbegyndes, når klæberen er tør efter ca. 1 døgn.
- 1 x Dyrup grunder filt & vævgrunder
- 2 X Dyrup vægmaling i den ønskede kvalitet påføres i ensartet lagtykkelse

Gode Råd

Glasvæv skal opsættes i lodrette baner.

Tekniske data

Vægt: 165g./m² +- 8%

Bredde: 1m.

Længde: 25m.

Opbevaring: Tørt

Anvendelses område:

indendørs

Opsætningstemperatur:

min. 5°C

Relative luftfugtighed:

under 80%

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00