

DYRUMAT NATURE

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

REF. 5731 FT Nº 113



INT

ENE-2016 (WE140)



- Pintura ecológica, formulada con la última generación de dispersiones copolímeros acrílicos. Ausencia total de emisión de disolventes orgánicos y compuestos perjudiciales, para la salud y el medio ambiente. Se le ha concedido la **etiqueta ecológica de la Unión Europea**, puesto que contribuye a la conservación del medio ambiente y cumple las nuevas directrices europeas que limitan el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV).
- Acabado **Mate**
- Aspecto **Liso**
- Disponible en **Blanco**

0,75L

3L

15L



TIPO DE PRODUCTO	LOCAL DE APLICACIÓN	SOPORTES
Pintura plástica ecológica	Interior	Albañilería, yeso

PROPIEDADES

Lavable

Buena resistencia a los hongos

Buena cubrición

Fácil aplicación

BENEFICIOS

Superficies limpias por más tiempo

Retarda la aparición de las manchas de humedad

No es necesario tantas capas

Fácil de utilizar

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

- RENDIMIENTO:
8-12 m²/L (por capa) variando en función del soporte y de la forma de aplicación.
- SECADO AL TACTO:
Aprox.1h
- SECADO TOTAL:
Aprox .12h

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- DENSIDAD: **1,46 (a 23°C)**
- VISCOSIDAD: **30 ± 5 poises (a 23°C)**
- SÓLIDOS EN PESO: **59%**
- PUNTOS DE INFLAMACIÓN: **No inflamable**

Valor límite de la UE para este producto (subcat. A/a): 30 gr/l (2010).Este producto contiene como máx. 30 g/l VOC

Preparación de Superficies

Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Grietas u otras irregularidades deben ser reparadas previamente.

Superficies en mal estado: Eliminar o lijar totalmente la pintura vieja mal adherida, limpiar toda la suciedad y el polvo.

Casos especiales:

- Superficies desconchadas, paredes o superficies polvorientas: Antes de aplicar el producto, cepillar intensamente, limpiar y aplicar un fijador como **DIPFIX Ref. 8655**.
- Superficies interiores con absorción intensa o no uniforme: aplicar una capa de pintura convenientemente diluida. En casos difíciles aplicar una imprimación **Seláqua ref.5080**.

Aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar de 2 capas de **Dyrumat Nature** con brocha o rodillo. Diluir la primera capa con un máximo del 10% de agua y la segunda al 5%. Si se aplica con pistola de aire comprimido, diluir entre 10-15% de agua y sin dilución si se aplica con pistola airless.

Sistema de aplicación

- Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de herramientas

- Agua

Indicaciones importantes

- El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35°C, y una humedad relativa inferior al 80%.
- Como otros productos mate, este producto puede aumentar el brillo si se frota.
- Evitar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo o/y frío.
- Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en la ficha de seguridad del producto.
- Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5°C y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar
- Debe eliminarse el exceso de producto de los utensilios antes de lavarlos, favoreciendo la minimización de la contaminación de las aguas y del suelo. Después de su utilización, aquellos envases que todavía tengan pintura, deben ser bien cerrados, evitando el deterioro del producto y por tanto la generación de residuos sólidos así como posibles derrames.
- Para más información sobre el motivo por el cual se ha concedido la etiqueta ecológica a este producto, visite la web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
- Sólo es válido la etiqueta ecológica en el color blanco.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas, se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).