

DIP FIX (SB)

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REFª 8650 ITC Nº 684



INT/EXT

Jul-2012 (WP 1339)



- É um tratamento incolor à base de resinas metacriladas, destinado a proteger e impermeabilizar telhados e outras superfícies inorgânicas porosas, sem fissuras, da chuva e das suas consequências: fraturas causadas pelo gelo, degradação por desagregação e infiltrações, etc.
- Acabamento liso
- Disponível em Incolor

1L

5L

15L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Impermeabilizante para telhados	Exterior / Interior	Telha, fibrocimento, ardósia, betão, cimento e pedra decorativa



PROPRIEDADES

Hidrófugo

Microporoso

Protege contra a formação de musgos

Tratamento anti-pó em solos de cimento

Protege contra a formação de gelo

É repintável com revestimentos e tintas aquosas

BENEFÍCIOS

Impede a erosão natural

Permite que o suporte respire

Retarda o aparecimento de manchas

Endurece e fixa os fundos desagregados e pulverulentos

Maior durabilidade do suporte

Permite um acabamento perfeito

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
3 – 5 m²/l (variável dependendo do suporte e a forma de aplicação)
- SECAGEM AO TATO:
Aprox .6h
- SECAGEM TOTAL:
Aprox .24h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: 0,84 (a 23°C)
- VISCOSIDADE: Produto muito fluido
- SÓLIDOS EM PESO: 15,7%
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: 35°C

DIP FIX (SB)

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF^a 8650 ITC N^o 684

Jul-2012 (WP 1339)

Preparação da Superfície

- Escovar, limpar e/ou lixar o suporte.
- Os suportes devem estar secos e limpos antes de qualquer tratamento.
- Eliminar musgos e fungos com **Dip Impermeabilizante Anti-Musgos e Bolores ref^a 8670**.
- Esperar até que o suporte esteja seco, antes de iniciar a aplicação

Aplicação

- Agitar bem o produto antes da aplicação.
- Aplicar uma camada até que a superfície esteja saturada, começando de baixo para cima, evitando o escorrimento do produto sobre as zonas já tratadas.
- O produto deve ser absorvido totalmente pelo substrato.
- Em superfícies muito porosas, pode ser necessário a aplicação de uma segunda demão, o que deve ser feito antes da secagem completa da primeira demão.
- No caso de materiais pouco porosos diluir 20 a 30% com diluente Sintético ref^a 8003.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou equipamento de projeção adequado.

Limpeza das ferramentas

- Diluente Sintético ref^a 8003

Indicações importantes

- Não aplicar sob risco de chuva ou vento forte.
- Ainda que o **DIP FIX** seja incolor, a sua aplicação pode lustrar ou tornar acetinados certos materiais. Recomenda-se por isso a realização de um ensaio prévio assim como para materiais betuminosos.
- A aplicação do produto pode tornar os telhados escorregadios.
- Pode ser aplicado como primário em suportes gizados ou pobres.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.