

DYRUMAT NATURE



INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF^a 5731 ITC Nº 719

MAI-2016 (WP1693)



- Tinta baseada em emulsão aquosa de copolímeros acrílicos e pigmentação rigorosamente selecionada.
- A formulação do Dyrumat Nature foi desenhada de modo a cumprir todos os critérios do **Rótulo Ecológico Europeu** e ter um impacto ambiental reduzido durante o seu ciclo de vida completo. Tem um cheiro suave e reduzidas emissões de compostos orgânicos voláteis e substâncias prejudiciais à saúde.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco**



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Tinta Plástica ecológica	Interior	Alvenaria, estuque e gesso cartonado

PROPRIEDADES

Lavável
Resistente ao Desenvolvimento de Bolores
Bom poder de cobertura
Fácil de aplicar

BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo
Retarda o aparecimento de manchas de humidade
Não requer tantas demãos
Simples de utilizar

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO: **8-12 m²/L** (por demão) variando em função do suporte e da forma de aplicação

SECAGEM:

- **AO TATO:** Aprox. 1 h
- **PARA REPINTURA:** Aprox. 3 h
- **PARA UTILIZAÇÃO:** 24 h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,46** (a 23°C)
- VISCOSIDADE: **30 ± 5 poises** (a 23°C)
- SÓLIDOS EM PESO: **59,0%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 5 g/l COV

DYRUMAT NATURE

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

REF^a 5731 ITC N^o 719

MAI-2016 (WP1693)

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.

Casos especiais

- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz : antes da aplicação da tinta, escovar intensamente a superfície e aplicar uma demão de **DIP Fix ref^a 8655**.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme : aplicar previamente uma demão suplementar de tinta, convenientemente diluída. Em casos mais difíceis aplicar o selante aquoso **Seláqua ref^a 5080**, ou Seláqua-P ref^a 5090. No caso de superfícies muito alcalinas aplicar o **Primário Aquoso Branco ref. 5415**, de acordo com as respectivas informações técnico comerciais.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Sobre as superficies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 10% de água potável na primeira demão e 5% nas seguintes demãos.
- Diluir com 15-20% de água potável se for aplicada com pistola de ar comprimido, ou sem diluição se for aplicada com pistola airless.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza das ferramentas

- Remover o máximo possível de produto agarrado às ferramentas.
- Lavar com água e detergente.

Indicações importantes

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se for friccionado.
- Não aplicar este produto a temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 35°C e com humidade relativa superior a 80%.
- No manuseamento e limpeza de Dyrumat Nature, deverão ser tomadas precauções no que respeita à preservação do ambiente e à proteção dos aplicadores tais como:
 - Os aplicadores devem usar equipamento de proteção individual adequado para o corpo, mãos, olhos e face. Consultar a Ficha de Dados de Segurança;
 - Minimizar o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária;
 - Após utilização, fechar bem as embalagens com tinta excedente. Para evitar desperdícios ou a degradação desta tinta, os restos de produto podem ser gastos numa próxima pintura como demão prévia antes da tinta seguinte (se for do mesmo tipo). Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço de Assistência Técnica;
 - Remover o máximo de produto possível das ferramentas antes da lavagem;
 - Os resíduos da tinta não devem ser depositados no contentor do lixo, nem nos esgotos ou cursos de água. Deposite a embalagem vazia num ponto de recolha de resíduos sólidos (Ecoponto);
- Para mais informações sobre as razões que justificam a atribuição do rótulo ecológico a este produto, consulte o site:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.