

GORI Algefjerner

ANVENDELSE

Anvendelsesområde Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk.

Sikkerhed

FORSIGTIG. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandling og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs. Må kun påføres med lavtryksrenser (<10bar), sprøjte, pensel og børste. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloak afløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Anvendelse og vedligehold

GORI Algefjerner er et flydende produkt, der er klar til brug. Produktet påføres med lavtryksrenser (<10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet og at hele arealet behandles samtidig. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Ved almindelig vedligeholdelse påføres produktet 1 til 2 gange årligt. Produktet skal ikke afskylles efter påføring, hvis ikke der skal foretages en efterbehandling. Belægningerne

vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold. Ved stærkt begroet overflade anbefales det at foretage en mekanisk behandling, eksempelvis ved fejning eller børstning
– inden påføring af GORI ALGEFJERNER. Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5C. 1 ltr. produkt svarer til behandling af ca. 10-20 m² afhængig af påføringsmetode..

Rengøring til efterbehandling Efter nogle dages virketid foretages evt. afvaskning af områderne med GORI Trævask (Rengøringsmiddel), fx ved brug af børste eller højtryksrenser med et tilpasset tryk. Når overfladen er tør, kan en eventuel efterbehandling foretages.

Fortynding Bør ikke fortyndes.

Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

Alment Algemiddel –reg, nr. 1150-1. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Godkendelsesindehaver: Knud E. Dan A/S,

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Lugt Svag

Rækkeevne 1 ltr. produkt svarer til behandling af ca. 10-20 m²

Lagerbestandighed 2 år i uåbnet emballage efter produktionsdato

Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

Se sikkerhedsdatablad for yderlig information

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 100 Advance. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i

princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf 39 57 93 00

