

# GORI Terrasserens

## ANVENDELSE

<b>Anvendelsesområde</b>	<p>Til udendørs træ som fx. træterrasser, havemøbler m.m. Kan anvendes på træsorter som fyr, gran, ædeltræ, teak, eg mv.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Anvendes til rengøring af ubehandlede og tidligere olierede træoverflader.</li><li>· Giver en ren og ensartet træoverflade, fri for smuds, olie og fernis. Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ fliser og murværk.</li></ul>
<b>Klargøring</b>	<p>løst snavs fjernes mekanisk. Herefter rengøres med GORI Trævask.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Bland 1 del produkt til 9 dele koldt vand i en åben plastbeholder under omrøring. Lad blandingen stå i ca. 5-10 min., og omrør før brug. Blandingen bør anvendes i løbet af 2-4 timer.</li><li>· Virker bedst på en let fugtet overflade</li></ul>
<b>Påføring</b>	<p>Påføres i rigelig mængde med pensel eller rulle og lad virke i 15-30 min. Flader i ædeltræ dog maksimalt 10 min.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Påfør mere ved behov, så fladen holdes fugtig. Bearbejd fladen kraftigt med børste eller højtryksvask, skyl omhyggeligt med vand.</li><li>· Anvend et ikke skrabende værktøj.</li><li>· Undgå forhøjt tryk ved højtryksvask, da ældre træ let kan tage skade.</li><li>· Meget snavsede/mørke flader kan</li></ul>
<b>Bortskaffelse</b>	<p>Miljørigtigt bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester og rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl</p>

kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

<b>Fortynding</b>	1 Del produkt til 9 dele vand.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Vand og sæbe.

## TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

<b>Lugt</b>	Svag
<b>Rækkeevne</b>	afhænger af underlaget
<b>Lagerbestandighed</b>	3 år i uåbnet emballage.
<b>Opbevaring</b>	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

### Se sikkerhedsdatablad for yderlig information

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 100 Advance. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.*

*I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.*

*Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.*

*Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.*

*Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*

---

DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
Tlf 39 57 93 00

