

## GORI TRANSPARENT TRÆOLIE 307 – HAVEMØBLER

### ANVENDELSE

<b>Anvendelsesområde</b>	Havemøbler af eksotisk træ fx teak, nyatoh, bangkirai samt trykimprægneret træ.
<b>Krav til bunden</b>	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
<b>Forbehandling</b>	Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger, misfarvninger fjernes med GORI Fjern Belægninger Extra. Skyl efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.  Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk.
<b>Behandling</b>	Påfør 2 x GORI 307
<b>Påføring</b>	Påfør til træet er mættet. Overskydende olie aftørres med fnugfri klud efter ca. 15 minutter.  Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
<b>Fortynding</b>	Må ikke fortyndes.
<b>Rengøring af værktøj</b>	Mineralsk terpentin.
<b>Alment</b>	Omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

### TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

<b>Rækkeevne</b>	13 m <sup>2</sup> /litr. afhængig af underlagets sugsevne.
<b>Tørretid</b>	Berøringsstør: Ca. 12 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør ca. 1 uge ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
<b>Lagerbestandighed</b>	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
<b>Opbevaring</b>	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

### TEKNISK DATA

<b>Produkttype</b>	Specialolie til pleje af havemøbler.
<b>Vægtfylde</b>	Ca. 0,9 g/ml.
<b>Viskositet</b>	48 sek (ISI cup 3 mm).
<b>Tørstofindhold</b>	45 - 48 vol. %.
<b>Specielle egenskaber</b>	God indtrængning i træet. Bevarer træets oprindelige glød. Ekstra god holdbarhed og beskytter mod vejrliget. Olien giver en vandafvisende effekt. Uden fungicid indhold.

## SAMMENSÆTNING

<b>Bindemiddel</b>	Alkyd.
<b>Pigmentering</b>	Organiske og uorganiske pigmenter.
<b>Opløsningsmiddel</b>	Mineralsk terpentin.
<b>Aktive stoffer</b>	-

## SIKKERHED OG MILJØ

<b>Generelt</b>	Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
-----------------	---

---

DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.