

## GORI FJERN BELÆGNINGER EXTRA

### ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Alle udendørs træoverflader fx beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser.
Krav til bunden	Skal kunne tåle GORI Fjern Belægninger Extra.
Forbehandling	Løst snavs børstes af og tykke lag af belægninger fjernes. Overfladen rengøres med GORI Trævask.
Behandling	Fugt området som skal behandles. Påfør GORI Fjern Belægninger Extra - stærkt angrebne områder gennemvædes. Under påføring/bearbejdning skummer produktet op. Når skumningen er ophørt, skrubbes området med en stiv børste. Efter ca. 15 minutters virketid afvaskes med rigeligt vand  Når overfladen fremstår tør kan malebehandling foretages. Træfugtighed: Vinduer max 15% øvrigt træværk max 18%.
Påføring	Børste, svamp, pensel, vandkande eller havesprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Fortynding	Ingen - produktet er klar til brug.
Rengøring af værktøj	Vand.
Alment	Omrystes før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug

### TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne	10-30 m <sup>2</sup> /litr. afhængig af underlagets sugsevne.
Tørretid	-
Lagerbestandighed	1 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## TEKNISK DATA

Produkttype	Rense og blegemiddel til fjernelse af belægninger og misfarvning.
Vægtfylde	Ca. 1,0 g/ml
Viskositet	Tyndtflydende.
Tørstofindhold	-
Specielle egenskaber	Rengører, bleger misfarvninger og fjerner forskellige former for belægninger.

## SAMMENSÆTNING

Bindemiddel	-
Pigmentering	Ingen. Fremtræder farveløs ved påføring og optørring.
Opløsningsmiddel	Vand.
Aktive stoffer	Natriumhypoklorit.

## SIKKERHED OG MILJØ

Generelt	Må ikke anvendes i svømmebassiner, fuglebade, akvarier og lignende, samt på overflader der kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer. Beskyt planter og lignende mod stænk. Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
----------	---

## GODE RÅD

Produktet bleger kraftigt og bør kun anvendes på overflader, som efterfølgende skal behandles.

DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.