

## GORI FJERN BELÆGNINGER KONCENTRERET

### ANVENDELSE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Anvendelsesområde    | Alle udendørs træoverflader fx beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser.   |
| Krav til bunden      | Skal kunne tåle GORI Fjern Belægninger.  |
| Forbehandling        | Løst snavs børstes af og tykke lag af belægninger fjernes. Overfladen rengøres med GORI Trævask.   |
| Behandling           | Fortyndes 1:9 med vand. Påføres i et jævnt lag på befugt overflade. Efter påføring skal væsken virke i et par dage. Derefter foretages afbørstning med stiv børste, skyl efter med rent vand. Ved særligt kraftige angreb kan der fortyndes 1:3 med vand.<br><br>Når overfladen fremstår tør, kan malebehandling foretages.<br>Træfugtighed: Vinduer max 15% øvrigt træværk max 18%. |
| Påføring             | Børste, svamp, pensel, vandkande eller havesprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.   |
| Fortynding           | 1:9 med vand.  |
| Rengøring af værktøj | Vand og sæbe.  |
| Alment               | Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug  |

### TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rækkeevne         | 2-5 m <sup>2</sup> /litr. afhængig af underlagets sugsevne.        |
| Tørretid          | -  |
| Lagerbestandighed | 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.        |
| Opbevaring        | Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. |

## TEKNISK DATA

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Produkttype          | Middel til fjernelse af belægninger. |
| Vægtfylde            | Ca. 1,0 g/ml                         |
| Viskositet           | Tyndtflydende.                       |
| Tørstofindhold       | Ca. 27 W/W%                          |
| Specielle egenskaber | Fjerner effektivt belægninger.       |

## SAMMENSÆTNING

|                  |  |
|------------------|--|
| Bindemiddel      | -  |
| Pigmentering     | Blåligt i emballagen. Fremtræder farveløs ved påføring og optørring. |
| Opløsningsmiddel | Vand.  |
| Aktive stoffer   | 10% benzalkoniumchlorid.   |

## SIKKERHED OG MILJØ

|          |   |
|----------|---|
| Generelt | Må ikke anvendes i svømmebassiner, fuglebade, akvarier og lignende. Samt på overflader der kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer. Beskyt planter og lignende mod stænk. Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. |
|----------|---|

DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.